

CODICE MODELLO
0900TS...



SCHIENALE AVVOLGENTE REGOLABILE
SIA IN ALTEZZA CHE IN INCLINAZIONE

IL COMODO SEDILE SAGOMATO
PERMETTE DI STARE TANTE ORE SEDUTO
SENZA SENTIRE LA STANCHEZZA

Meccanismo a contatto permanente

Tessuto ignifugo

Ruote autofrenanti

Razza in poliammide nera

Braccioli fissi opzionali [ad anello cod. 0714TS000
ad ala cod. 0899TS000]

Ruote gommate opzionali [cod. 0707TS000]
Piedini opzionali [cod. 0710TS000]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

COLORI DISPONIBILI:



NERO



ROSSO



BLU



BORDEAUX

SCHEDA TECNICA

[Explorer Basic]

MOD. 0900TS...



Tipologia sedia	Operativa Standard
Colori disponibili	Nero (G20) - Rosso (G21) - Blu (G26) - Bordeaux (G27)
Meccanismo	Contatto permanente
Altezza totale	89-101 cm
Altezza seduta (da terra)	41-53 cm
Profondità totale	55 cm
Profondità seduta	46 cm
Larghezza sedile	47 cm
Larghezza sedile con braccioli	n/d
Tipologia braccioli	Opzionali
Altezza schienale	48 cm
Larghezza schienale	41 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	In altezza e inclinazione
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote autofrenanti
Diametro base	64 cm
Materiale base	Poliammide nera
Peso sedia	12 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto in polipropilene 100% in fibra sintetica resistente alla trazione e all'abrasione, non trattiene il calore
Materiale di rivestimento schienale	Tessuto in polipropilene 100% in fibra sintetica resistente alla trazione e all'abrasione, non trattiene il calore
Resistenza all'abrasione	35.000 +/- 20% cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Schiuma
Materiale imbottiture schienale	Schiuma
Spessore imbottitura	Densità schiuma sedile: 35-kg/m ³ - schienale: 25-kg/m ³
Materiale ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	EN 1021 1-2
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	5 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato GS per il gas - EN 1335-1-2-3 C
Articoli opzionali	0707TS000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri 0710TS000: Confezione 5 piedini 0714TS000: Confezione 2 braccioli ad anello 0899TS000: Confezione 2 braccioli ad ala
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H