

[Carlotta]



OPERATIVA
ERGONOMICA

CODICE MODELLO
0910CT...



STRUTTURA IN PPL COLORATO O NERO

SUPPORTO LOMBARE REGOLABILE

TESSUTO CON CERTIFICAZIONE ÖKO TEX
STANDARD 100*

*PRODOTTO SENZA UTILIZZO DI SOSTANZE TOSSICHE)

Meccanismo sincro

Sedile con traslatore

Sincro multiblocco con Antishock

Sedile e schienale imbottiti rivestiti in rete
tridimensionale

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

COLORI STRUTTURA / SEDILE-SCHIENALE :



BLU/BLU



BLU/SABBIA



TERRA COTTA/
BLU



TERRA COTTA/
SABBIA



NERO/SABBIA



SCHEMA TECNICA

[Carlotta]

MOD. 0910CT...



Tipologia sedia	Operativa
Colori disponibili	Struttura blu - sedile blu (A10) - Struttura blu - schienale sabbia (A14) - Struttura nera - schienale sabbia (N00) - Struttura terra cotta - sedile blu (T10) - Struttura terra cotta - schienale beige (T14)
Meccanismo	Sincro con 4 blocchi e antishock
Altezza totale	101 - 112
Altezza seduta (da terra)	42 - 53 cm
Profondità totale	70 cm
Profondità seduta	47 - 53 cm
Larghezza sedile	52 cm
Larghezza sedile con braccioli	66 cm
Altezza braccioli da terra	62 cm
Tipologia braccioli	Regolabili in altezza
Altezza schienale	60 cm
Larghezza schienale	48 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	Si, regolabile
Regolazione schienale	no
Sedile regolabile in profondità	Si
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	130 Kg
Ruote	5 ruote gommate diam. 65 mm
Diametro base	70 cm
Materiale base	Poliammide
Peso sedia	14 Kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto in rete tridimensionale
Materiale di rivestimento schienale	Tessuto in rete tridimensionale
Resistenza all'abrasione	100.000 cicli martindale
Materiale imbottiture sedile	Densità spugna: T 30
Spessore imbottitura	Sedile: 5 cm - Schienale: rete
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	Classe 1
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugna e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolatori - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	5 anni
Certificazioni	Certificazione EN 1335 1 - 2 - 3 B/2020 - DL 81/08
Articoli opzionali	
Tempo di utilizzo indicativo	12 H