

[Adjustable]



OPERATIVA
ERGONOMICA

CODICE MODELLO
0910ADB...



IL TESSUTO DI RIVESTIMENTO E' REALIZZATO
CON PLASTICHE RICICLATE DAL MARE

SUPPORTO LOMBARE REGOLABILE

SCHIENALE REGOLABILE IN ALTEZZA ME-
DIANTE PULSANTI A SCOMPARSA

SEDILE CON TRASLATORE

SCHIENALE IN RETE TRASPIRANTE NERA
CON ANTI-SHOCK

TESSUTO CON CERTIFICAZIONE ÖEKO TEX
STANDARD 100*

*PRODOTTO SENZA UTILIZZO DI SOSTANZE TOSSICHE

Meccanismo sincro

Rivestimento ignifugo certificato da post consumo

Ruote autofrenanti

Ruote gommate opzionali [cod. 0707TS000]
Piedini opzionali [cod. 0710TS000]

Poggiatesta opzionale [cod. 0909ADB..]

Garanzia

Made

Tempo utilizzo indicativo

COLORI DISPONIBILI SEDILE:



10

BLU JEANS

30

ROSSO CHIANTI

80

GRIGIO



SCHEMA TECNICA

[Adjustable]

MOD. 0910ADB...



Tipologia sedia	Operativa
Colori disponibili	tessuto rivestimento blu jeans (10) - tessuto rivestimento rosso chianti (30) - tessuto rivestimento grigio (80)
Meccanismo	Sincro con 4 blocchi e antishock
Altezza totale	110 - 122
Altezza seduta (da terra)	42 - 53 cm
Profondità totale	70 cm
Profondità seduta	47 - 53 cm
Larghezza sedile	52 cm
Larghezza sedile con braccioli	66 cm
Altezza braccioli da terra	62 cm
Tipologia braccioli	Regolabili in altezza
Altezza schienale	60 - 66 cm
Larghezza schienale	48 cm
Schienale traspirante	Si
Supporto lombare	Si, regolabile
Regolazione schienale	si
Sedile regolabile in profondità	Si
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	130 Kg
Ruote	5 ruote gommate diam. 65 mm
Diametro base	70 cm
Materiale base	Poliammide
Peso sedia	14 Kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto
Materiale di rivestimento schienale	Rete
Resistenza all'abrasione	100.000 cicli martindale
Materiale imbottiture sedile	Densità spugna: T 30
Materiale imbottiture schienale	Rete
Spessore imbottitura	Sedile: 5 cm - Schienale: rete
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	Classe 1
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolatori - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	5 anni
Certificazioni	Certificazione EN 1335 1 - 2 - 3 B/2020 - DL 81/08
Articoli opzionali	poggiatesta 0909ADB..
Tempo di utilizzo indicativo	12 H